September 2006

DIN 51524-3 Berichtigung 1

DIN

ICS 75.120

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

Druckflüssigkeiten – Hydrauliköle – Teil 3: Hydrauliköle HVLP; Mindestanforderungen, Berichtigungen zu DIN 51524-3:2006-04

Pressure fluids – Hydraulic oils – Part 3: HVLP hydraulic oils; Minimum requirements, Corrigenda to DIN 51524-3:2006-04

Fluides sous pression – Huiles hydrauliques – Partie 3: Huiles hydrauliques HVLP; Exigences minimales, Corrigenda à DIN 51524-3:2006-04

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN
Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 99
www.din.de
www.beuth.de
9761451

Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.6022192001-2012-12-14 14:08

In

DIN 51524-3:2006-04

müssen in Tabelle 2 folgende Korrekturen vorgenommen werden:

a) In der Zeile „Alterungsverhalten…“ muss hinter dem Fußnotenzeichen „[d]“ das Fußnotenzeichen „[f]“ ergänzt werden.

b) In der Zeile „Verhalten gegen den Dichtungswerkstoff SRE-NBR 1…“ muss hinter den Fußnotenzeichen „[f,g]“ das Fußnotenzeichen „[i]“ ergänzt werden.

c) In der Zeile „Schaumverhalten, ml“ muss „nach 95 °C“ in „nach 93,5 °C“ geändert werden.

d) In der Fußnotenzeile müssen die Fußnotentexte der Fußnoten „[g]“ und „[h]“ vertauscht werden und wie folgt korrekt lauten:

[g] Eine differenzierende Bewertung unter dem angegebenen Grenzwert ist nicht möglich.

[h] Verfahren ist für die Viskositätsklasse zz. nicht anwendbar. Es sollten geeignete Additive wie für die Viskositätsklassen ISO VG 32 bis ISO VG 68 verwendet werden.

e) In der Fußnotenzeile muss ein neuer Fußnotentext aufgenommen werden:

[i] Grenzwerte für die Änderung der Zugfestigkeit und Bruchdehnung des Standard-Referenz-Elastomers NBR 1 werden zz. ermittelt.

Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.6022192001-2012-12-14 14:08